

-60°C超低温保存箱



产品简介:

-60°C超低温保存箱具有更高的稳定性和温度均匀性,可用于保存冰冻血浆、疫苗、生物制品、远洋制品、电子器件及其他需要低温试验的特殊材料等。适用于医院、血站、疾病预防控制中心、科研院所、各类生物及电子实验室等。同时特别适用于深海高营养价值珍稀鱼种的长期保存。

产品特点:

控制系统

① 微电脑控制,数码显示箱内温度,箱内温度-30°C~-60°C可调。

② 高低温报警控制, 可根据需要设定报警温度点。

安全保护措施

① 两种故障报警:高低温报警、传感器故障报警。

② 两种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。

③ 开机延时、停机间隔等保护功能。

制冷系统

① 采用名牌压缩机,制冷迅速。

② 加厚保温层,超微孔发泡技术,保温效果好。

③ 无氟发泡、无氟制冷剂,绿色环保。

④ 合理优化蒸发冷凝系统设计,制冷强,能耗低。

人性化设计

① 安全门锁设计,防止随意开启。

②重型可锁脚轮，方便设备移动和固定。

③门框加热装置,可防止冰霜在门周围聚集。

④超简易冷凝器过滤网设计,方便维护、冲洗。

⑤箱内外气压平衡阀及温度测试孔设计。

技术参数：

型号		DRK-60W100	DRK-60W200	DRK-60W300	DRK-60W400	DRK-60W500
技术规格	结构方式	卧式				
	气候类型	N				
	制冷方式	直冷				
	化霜方式	手动				
性能参数	制冷剂	混合				
	设定温度(°C)	-60				
控制系统	温度范围(°C)	-30~-60				
	控制器(品牌型号)	KELD				
材质	显示方式	数码显示				
	内胆材质	印花铝板				
额定电压	外壳材质	镀锌钢板喷粉				
	额定电压(V/Hz)	220/50				
尺寸参数	功率(W)	200	350	350	400	450
	容积(L)	100	190	285	380	470
	净重/毛重	40kg/47kg	65kg/80 kg	75kg/88kg	85kg/106kg	110kg/130kg
	内部尺寸(W*D*H)	520x345x615mm	760x485x625mm	1080x485x625mm	1340x485x625mm	1710x485x625mm
	外部尺寸(W*D*H)	700x550x850mm	940x765x885mm	1270x765x885mm	1530x765x885mm	1900x765x885mm
功能	包装尺寸(W*D*H)	750x595x940mm	990x780x1060mm	1310x780x1060mm	1580x780x1060mm	1950x780x1060mm
	高低温报警	有				
	传感器故障报警	有				
配件	门锁	无	有			
	脚轮	有				
	地脚	无				
	测试孔	无				
	食品筐	1	2/-			
	温度记录仪	不可选				
	冻存架	不可选				

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。